

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ФОТОСЕПАРАТОР ЛЕНТОЧНОГО ТИПА

🇹🇷 BANT TIPLI ÇOK KULLANIMLI RENK AYIRICI

🇺🇸 BELT TYPE MULTI USAGE COLOR SORTER

🇸🇦 نوع الحزام متعدد

🇫🇷 TRIEUR DE COULEURS MULTI-USAGES DE TYPE COURROIE

🇪🇸 CLASIFICADOR POR COLOR MULTIUSO TIPO CORREA



- КОНСТРУКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
- ПИД ПОЗИЦИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ АЛГОРИТМ ИДЕНТИФИКАЦИИ
- СНАЙПЕРСКАЯ СИСТЕМА
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВСАСЫВАНИЯ ПЫЛИ
- ЛЕГКО ЧИСТИТЬ
- СОРТИРОВКА ПО ФОРМЕ И ЦВЕТУ
- СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СБОЕВ
- СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ 3.0
- КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
- ПИЩЕВОЙ СТАНДАРТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ РЕМЕНЬ
- ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
- ПОКРЫТИЕ НЕБОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ



Миндаль



Фундук



Фисташки



Орех макадамия

ОСОБЕННОСТИ

Ключевые части	15-дюймовый светодиод	■
	Датчик цвета высокой четкости микронного размера	■
	Эжектор Maglev	■
Эксклюзивные решения для сортировки цветов	Целевая сортировка	■
	Аккуратное удаление	■
	Сортировка по форме	☉☉☉☉
Удаление посторонних материалов	Инеродные материалы (пластик, камни, мертвые насекомые, стекло)	☉☉☉☉
	Эжектор Maglev	>13 Миллиард раз
Продолжительность работы	LED -лампа	>50000 Часов
	Интеллектуальная система	Чрезвычайно упрощенный интерфейс
Уход за сортировщиком		■
Автопроверка и автонастройка		■
Автоматическое резервное копирование		■
Система воздушного контура	Система всасывания пыли	■
	Защита машины	Дистанционная защита сепарационной камеры
Водонепроницаемое уплотнение IP65		■
Беспроблемная структура передачи		■

Вышеуказанные параметры проверены при температуре окружающей среды 25 °C и содержании примесей 2 % и могут изменяться в различных условиях. ☉ Сила функции, ■ : Стандартный, □ Выбор — : Нет

Технические Особенности

Модель	Каналы	Мощность	Напряжение питания	Давление воздуха	Расход воздуха	Размеры	Вес
B1	60	1.5 kw	180-240V47 53Hz	0.6- 0.8MPA	<1.5m³/min	4130x1100x2040mm	1000kg
B2	120	2.0 kw	180-240V47 53Hz	0.6- 0.8MPA	<2.0m³/min	4130x1390x2040mm	1200kg
B3	180	2.5 kw	180-240V47 53Hz	0.6- 0.8MPA	<2.5m³/min	4130x1670x2040mm	1400kg
B4	240	3.0 kw	180-240V47 53Hz	0.6- 0.8MPA	<3.0m³/min	4130x1960x2040mm	1600kg